







RODAJA PARA CARGAS PESADAS CON MECANISMOS DE GIRO DE PRECISIÓN

SERIE PP









Capacidad de carga: 400 a 1250 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 6 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Poliuretano fundición Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 400 Altura total (plg): 8 1/4 Radio de giro (plg): 2 3/4 Clave giratoria: RPPG620HT Clave fija: RPPF620HT</p>		
<p>Diámetro (plg): 6 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Resina fenolica Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 540 Altura total (plg): 8 1/4 Radio de giro (plg): 2 3/4 Clave giratoria: RPPG620F Clave fija: RPPF620F</p>		
<p>Diámetro (plg): 6 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Poliuretano fundición Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 500 Altura total (plg): 8 1/4 Radio de giro (plg): 2 3/4 Clave giratoria: RPPG620PN Clave fija: RPPF620PN</p>		

RODAJA PARA CARGAS PESADAS CON MECANISMOS DE GIRO DE PRECISIÓN

SERIE PP

Capacidad de carga: 400 a 1250 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 6 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Fundición de hierro Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 700 Altura total (plg): 8 1/4 Radio de giro (plg): 2 3/4 Clave giratoria: RPPG620HF Clave fija: RPPF620HF</p>		
<p>Diámetro (plg): 8 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Poliuretano poliolefin Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 450 Altura total (plg): 10 1/4 Radio de giro (plg): 2 3/4 Clave giratoria: RPPG820HT Clave fija: RPPF820HT</p>		
<p>Diámetro (plg): 8 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Resina fenolica Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 630 Altura total (plg): 10 1/4 Radio de giro (plg): 2 3/4 Clave giratoria: RPPG820F Clave fija: RPPF820F</p>		
<p>Diámetro (plg): 8 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Poliuretano fundición Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 550 Altura total (plg): 10 1/4 Radio de giro (plg): 2 3/4 Clave giratoria: RPPG820PNL Clave fija: RPPF820PNL</p>		

RODAJA PARA CARGAS PESADAS CON MECANISMOS DE GIRO DE PRECISIÓN

SERIE PP

Capacidad de carga: 400 a 1250 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 8 Pisada (plg): 2 Tipo de rueda: Fundición de hierro Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 800 Altura total (plg): 10 1/4 Radio de giro (plg): 2 3/4 Clave giratoria: RPPG820HF Clave fija: RPPF820HF</p>		
<p>Diámetro (plg): 10 Pisada (plg): 2 1/2 Tipo de rueda: Resina fenolica Tipo de rodamiento: Rodillos Capacidad (kg): 720 Altura total (plg): 12 1/2 Radio de giro (plg): 3 3/8 Clave giratoria: RPPG1025F Clave fija: RPPF1025F</p>		
<p>Diámetro (plg): 10 Pisada (plg): 2 1/2 Tipo de rueda: Poliuretano fundición Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 1000 Altura total (plg): 12 1/2 Radio de giro (plg): 3 3/8 Clave giratoria: RPPG1025PNL Clave fija: RPPF1025PNL</p>		
<p>Diámetro (plg): 10 Pisada (plg): 2 1/2 Tipo de rueda: Fundición de hierro Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 1000 Altura total (plg): 12 1/2 Radio de giro (plg): 3 3/8 Clave giratoria: RPPG1025HF Clave fija: RPPF1025HF</p>		

RODAJA PARA CARGAS PESADAS CON MECANISMOS DE GIRO DE PRECISIÓN

SERIE PP

Capacidad de carga: 400 a 1250 kg

Descripción	Giratoria	Fija
<p>Diámetro (plg): 12 Pisada (plg): 2 1/2 Tipo de rueda: Poliuretano fundición Tipo de rodamiento: Bolas Capacidad (kg): 1250 Altura total (plg): 14 1/2 Radio de giro (plg): 3 3/8 Clave giratoria: RPPG1225PNL Clave fija: RPPG1225PNL</p>		