



## RUEDA DE HULE DURO

### TIPO C

Capacidad de carga: 60 a 150 kg

Diámetro (plg): 3  
Pisada (plg): 1 1/4  
Tipo de rodamiento: Buje de 1/2  
Capacidad (kg): 60  
Clave: 312CB



Diámetro (plg): 3  
Pisada (plg): 1 1/4  
Tipo de rodamiento: precisión de bolas 12mm  
Capacidad (kg): 70  
Clave: 312C



Diámetro (plg): 4  
Pisada (plg): 1 1/2  
Tipo de rodamiento: Buje de 1/2  
Capacidad (kg): 80  
Clave: 415CB



Diámetro (plg): 4  
Pisada (plg): 1 1/2  
Tipo de rodamiento: Precisión de bolas 17 mm  
Capacidad (kg): 90  
Clave: 415C





# RUEDA DE HULE DURO

## TIPO C

Capacidad de carga: 60 a 150 kg

Diámetro (plg): 5

Pisada (plg): 1 1/4

Tipo de rodamiento: Precisión de bolas 17 mm

Capacidad (kg): 90

Clave: 512C



Diámetro (plg): 6

Pisada (plg): 2

Tipo de rodamiento: Precisión de bolas 17 mm

Capacidad (kg): 150

Clave: 620C

