



## **RUEDA FENÓLICA**

### **TIPO F**

Capacidad de carga: 250 a 1200 kg

Diámetro (plg): 3  
Pisada (plg): 1 1/4  
Tipo de rodamiento: Buje de 1/2  
Capacidad (kg): 270  
Clave: 312FB



Diámetro (plg): 3  
Pisada (plg): 1 1/2  
Tipo de rodamiento: Buje de 1/2  
Capacidad (kg): 270  
Clave: 315F



Diámetro (plg): 4  
Pisada (plg): 1 1/2  
Tipo de rodamiento: Rodillos de 3/4  
Capacidad (kg): 270  
Clave: 415F



Diámetro (plg): 4  
Pisada (plg): 2  
Tipo de rodamiento: Rodillos de 3/4  
Capacidad (kg): 360  
Clave: 420F





# RUEDA FENÓLICA

## TIPO F

Capacidad de carga: 250 a 1200 kg

Diámetro (plg): 5

Pisada (plg): 2

Tipo de rodamiento: Rodillos de 3/4

Capacidad (kg): 450

Clave: 520F



Diámetro (plg): 6

Pisada (plg): 2

Tipo de rodamiento: Rodillos de 3/4

Capacidad (kg): 540

Clave: 620F



Diámetro (plg): 8

Pisada (plg): 2

Tipo de rodamiento: Rodillos de 3/4

Capacidad (kg): 630

Clave: 820F



Diámetro (plg): 8

Pisada (plg): 2 1/2

Tipo de rodamiento: Rodillos de 3/4

Capacidad (kg): 720

Clave: 825F





# RUEDA FENÓLICA

## TIPO F

Capacidad de carga: 250 a 1200 kg

Diámetro (plg): 10

Pisada (plg): 2 1/2

Tipo de rodamiento: Rodillos de 3/4

Capacidad (kg): 720

Clave: 1025F



Diámetro (plg): 12

Pisada (plg): 3

Tipo de rodamiento: Rodillos de 1

Capacidad (kg): 1200

Clave: 1230F

