



RUEDA DE POLIURETANO CON POLIOLEFIN

TIPO HT

Capacidad de carga: 250 a 450 kg

Diámetro (plg): 3
Pisada (plg): 1 1/4
Tipo de rodamiento: Rodillos de 3/4
Capacidad (kg): 250
Clave: 312HT



Diámetro (plg): 4
Pisada (plg): 1 1/2
Tipo de rodamiento: Rodillos de 3/4
Capacidad (kg): 250
Clave: 415HT



Diámetro (plg): 5
Pisada (plg): 1 1/4
Tipo de rodamiento: Bolas paso de 5/16
Capacidad (kg): 110
Clave: 512HT



Diámetro (plg): 5
Pisada (plg): 2
Tipo de rodamiento: Rodillos de 3/4
Capacidad (kg): 340
Clave: 520HT





RUEDA DE POLIURETANO CON POLIOLEFIN

TIPO HT

Capacidad de carga: 250 a 450 kg

Diámetro (plg): 6

Pisada (plg): 2

Tipo de rodamiento: Rodillos de 3/4

Capacidad (kg): 400

Clave: 620HT



Diámetro (plg): 8

Pisada (plg): 2

Tipo de rodamiento: Rodillos de 3/4

Capacidad (kg): 500

Clave: 820HT

