



## RUEDA DE POLIURETANO FUNDICIÓN

### TIPO P-PN-PL

Capacidad de carga: 230 a 1250 kg

Diámetro (plg): 3

Pisada (plg): 1 1/2

Tipo de rodamiento: Presición de bolas 17 mm

Capacidad (kg): 230

Clave: 315PN



Diámetro (plg): 4

Pisada (plg): 1 1/2

Tipo de rodamiento: Presición de bolas 17 mm Alum

Capacidad (kg): 260

Clave: 415NP



Diámetro (plg): 4

Pisada (plg): 1 1/2

Tipo de rodamiento: Presición de bolas 17 mm

Capacidad (kg): 300

Clave: 415P





# RUEDA DE POLIURETANO FUNDICIÓN

## TIPO P-PN-PL

Capacidad de carga: 230 a 1250 kg

Diámetro (plg): 6  
Pisada (plg): 2  
Tipo de rodamiento: Presición de bolas 17 mm  
Capacidad (kg): 50  
Clave: 620PN



Diámetro (plg): 6  
Pisada (plg): 2  
Tipo de rodamiento: Rodillos de 1  
Capacidad (kg): 500  
Clave: 620P



Diámetro (plg): 8  
Pisada (plg): 1 3/4  
Tipo de rodamiento: Rodillos de 3/4  
Capacidad (kg): 500  
Clave: 818PL



Diámetro (plg): 8  
Pisada (plg): 2  
Tipo de rodamiento: Presición de bolas 17 mm  
Capacidad (kg): 550  
Clave: 820PNL



Diámetro (plg): 8  
Pisada (plg): 2 1/2  
Tipo de rodamiento: Presición de bolas 17 mm  
Capacidad (kg): 600  
Clave: 825PN





# RUEDA DE POLIURETANO FUNDICIÓN

## TIPO P-PN-PL

Capacidad de carga: 230 a 1250 kg

Diámetro (plg): 10  
Pisada (plg): 2 1/2  
Tipo de rodamiento: Presición de bolas 25 mm  
Capacidad (kg): 1000  
Clave: 1025PNL



Diámetro (plg): 10  
Pisada (plg): 3  
Tipo de rodamiento: Rodillos de 1  
Capacidad (kg): 1100  
Clave: 1030P



Diámetro (plg): 12  
Pisada (plg): 2 1/2  
Tipo de rodamiento: Presición de bolas 25mm  
Capacidad (kg): 1250  
Clave: 1225PNL



Diámetro (plg): 12  
Pisada (plg): 3 1/2  
Tipo de rodamiento: Bolas de 1 1/4  
Capacidad (kg): 1250  
Clave: 1235P

